



MISTURADOR
CONIMIX


A concepção do Misturador Conimix alia baixo custo inicial, pequena área ocupada, alta produtividade e excelente qualidade do produto final.

Seu acionamento está na parte superior do equipamento, não requerendo selagens especiais ou de difícil manutenção.


Sua rosca possui 2 movimentos: de rotação em torno de seu próprio eixo e de translação ao redor do cone, revolvendo o material e trazendo-o continuamente para cima e para o centro.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS


- Precisão no grau de mistura
- Menor tempo de mistura
- Baixo consumo de energia
- Propicia dispersão a vácuo, granulação, aeração, secagem sob vácuo, ar quente e/ou aquecimento.
- Grande variedade de modelos



Rosca em balanço



Rosca articulada



Facilidade na adição de líquidos



ROSCA ARTICULADA

Modelos	Volume útil (litros)	Dimensões (mm)	
		A	B
RA-25	719	1759	2041
RA-22	617	1759	2041
RA-32	926	1759	2210
RB-28	804	1759	2210
RA-65	1849	2194	2753
RB-58	1657	2194	2753
RA-78	2223	2194	2921
RB-71	2008	2194	2921
RA-115	3282	2534	3311
RB-106	3002	2534	3311
RB-124	3511	2534	3480
RB-177	5012	2847	3896
RB-229	6485	3094	4229
RB-259	7332	3094	4394
RB-367	10382	3511	4912
RB-407	11526	3511	5080

ROSCA EM BALANÇO

Modelos	Volume útil (litros)	Dimensões (mm)	
		A	B
FA-3.5	93	1123	1083
FA-7	195	1324	1330
FA-10	289	1324	1498
FA-27	773	1759	2041
FA-35	991	1759	2210
FA-31	889	1759	2210
FA-63	1790	2194	2753
FA-76	2158	2194	2921
FA-112	3194	2534	3311
FA-131	3727	2534	3480

* Equipamentos especiais podem ser fornecidos com rotações e dimensões diferentes das especificadas ao lado, com o objetivo de atender as exigências e aplicações do cliente final.

Principais Aplicações

- Adesivos
- Aditivação
- Alcalinização
- Aromas
- Café Solúvel
- Condimentos
- Cosméticos
- Fertilizantes
- Fragâncias
- Gelatina
- Homogeneização
- Materiais Isolantes
- Ingredientes para Vidros
- Master Batches
- Pastas Dentífricas
- Pigmentos
- Produtos de Limpeza
- Produtos Farmacêuticos
- Queijos
- Refresco em pó
- Resfriamento
- Secagem
- Talcos
- Outros

Os equipamentos SEMCO são desenvolvidos e projetados para atender às necessidades do cliente e adequados às normas regulamentadoras de segurança e certificações de qualidade.

Para mais informações, entre em contato com nossa área de vendas

+55 (11) 3576-2100 | +55 (11) 9 7200-2076 | vendas@semco.com.br